

# ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Séries miniatures





BEARINGS FOR YOUR FUTURE

**Les roulements Zen sont fabriqués en accord avec les normes de qualité de plus haut niveau pour des applications standard et non standard. Notre service technique peut ajuster n'importe quel roulement non standard afin de l'adapter à vos nécessités, quelle qu'elle soit la quantité.**

En plus de notre gamme de roulements miniature de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., notre catalogue de produits contient aussi des roulements à section mince, des butées à billes, des roulements série populaire ainsi qu'un infinité de roulements non standard. Nous sommes en mesure de concevoir des roulements en concordance avec vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour différentes applications industrielles, médicales, chimiques ou de transformation alimentaire.

N'hésitez pas à contacter notre personnel commercial qualifié si jamais vous avez besoin d'une référence qui n'apparaît pas sur notre catalogue.



L'entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres produits Zen.

Ce certificat est l'une des plus hautes reconnaissances qu'une entreprise puisse atteindre dans notre secteur. Il s'agit d'un prix reconnu internationalement qui authentifie un haut niveau de qualité, orientation client et amélioration continue.



### Séries miniatures



Lubrification à l'huile



Lubrification graisse



Conçu pour des applications de haute vitesse



Résistant aux intempéries




Version avec flasques en gomme disponible



Version avec flasques métalliques disponible

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

# Séries miniatures




3

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	1.0	3.0	1.0	681	S681	-	-	-	-
flanged	1.0	3.0	1.0	F 681	SF 681	-	-	-	-
standard	1.0	3.0	1.5	MR 31	SMR 31	-	-	-	-
standard	1.0	4.0	1.6	691	S691	-	-	-	-
flanged	1.0	4.0	1.6	F 691	SF 691	-	-	-	-
standard	1.2	4.0	2.5	-	-	MR 41X-2Z	SMR 41X-2Z	-	-
standard	1.5	4.0	1.2	681X	S681X	-	-	-	-
flanged	1.5	4.0	1.2	F 681X	SF 681X	-	-	-	-
standard	1.5	4.0	2.0	-	-	681X-2Z	S681X-2Z	-	-
flanged	1.5	4.0	2.0	-	-	F 681X-2Z	SF 681X-2Z	-	-
standard	1.5	5.0	1.7	X 1.5	SX 1.5	-	-	-	-
standard	1.5	5.0	2.0	691X	S691X	-	-	-	-
flanged	1.5	5.0	2.0	F 691X	SF 691X	-	-	-	-
standard	1.5	5.0	2.6	-	-	691X-2Z	S691X-2Z	-	-
flanged	1.5	5.0	2.6	-	-	F 691X-2Z	SF 691X-2Z	-	-
standard	1.5	6.0	2.5	601X	S601X	-	-	-	-
flanged	1.5	6.0	2.5	F 601X	SF 601X	-	-	-	-
standard	1.5	6.0	3.0	-	-	601X-2Z	S601X-2Z	-	-
flanged	1.5	6.0	3.0	-	-	F 601X-2Z	SF 601X-2Z	-	-
standard	2.0	4.0	1.2	672	S672	-	-	-	-
standard	2.0	5.0	1.5	682	S682	-	-	-	-
flanged	2.0	5.0	1.5	F 682	SF 682	-	-	-	-
standard	2.0	5.0	2.0	MR 52	SMR 52	-	-	-	-
standard	2.0	5.0	2.3	-	-	682-2Z	S682-2Z	-	-
flanged	2.0	5.0	2.3	-	-	F 682-2Z	SF 682-2Z	-	-
standard	2.0	5.0	2.5	-	-	MR 52-2Z	SMR 52-2Z	-	-
flanged	2.0	5.0	2.5	-	-	MF 52-2Z	SMF 52-2Z	-	-
standard	2.0	6.0	2.3	692	S692	692-2ZW2.3	S692-2ZW2.3	-	-
flanged	2.0	6.0	2.3	F 692	SF 692	F 692-2ZW2.3	SF 692-2ZW2.3	-	-
standard	2.0	6.0	2.5	MR 62	SMR 62	MR 62-2Z	SMR 62-2Z	-	-
flanged	2.0	6.0	2.5	MF 62	SMF 62	MF 62-2Z	SMF 62-2Z	-	-

4

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
96	26	130.0	150.0	W	< 1 g
96	26	130.0	150.0	W	< 1 g
96	26	130.0	150.0	W	< 1 g
141	37	100.0	120.0	W	< 1 g
141	37	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	110.0	130.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
112	33	100.0	120.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
124	40	91.0	104.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W,J	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
169	50	85.0	100.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g

# Séries miniatures




5

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	2.0	6.0	3.0	-	-	692-2Z	S692-2Z	-	-
flanged	2.0	6.0	3.0	-	-	F 692-2Z	SF 692-2Z	-	-
standard	2.0	7.0	2.8	602	S602	-	-	-	-
standard	2.0	7.0	2.8	MR 72	SMR 72	-	-	-	-
standard	2.0	7.0	3.5	-	-	602-2Z	S602-2Z	-	-
flanged	2.0	7.0	3.5	-	-	F 602-2Z	SF 602-2Z	-	-
standard	2.0	7.0	3.0	-	-	MR 72-2Z	SMR 72-2Z	-	-
flanged	2.0	7.0	3.0	-	-	MF 72-2Z	SMF 72-2Z	-	-
standard	2.5	6.0	1.8	682X	S682X	-	-	-	-
flanged	2.5	6.0	1.8	F 682X	SF 682X	-	-	-	-
standard	2.5	6.0	2.6	-	-	682X-2Z	S682X-2Z	-	-
flanged	2.5	6.0	2.6	-	-	F 682X-2Z	SF 682X-2Z	-	-
standard	2.5	7.0	2.5	692X	S692X	-	-	-	-
flanged	2.5	7.0	2.5	F 692X	SF 692X	-	-	-	-
standard	2.5	7.0	3.0	-	-	X 2.5-2Z	SX 2.5-2Z	-	-
standard	2.5	7.0	3.5	-	-	692X-2Z	S692X-2Z	-	-
flanged	2.5	7.0	3.5	-	-	F 692X-2Z	SF 692X-2Z	-	-
standard	2.5	8.0	2.5	MR 82X	SMR 82X	-	-	-	-
standard	2.5	8.0	2.8	602X	S602X	-	-	-	-
flanged	2.5	8.0	2.8	F 602X	SF 602X	-	-	-	-
standard	2.5	8.0	4.0	-	-	602X-2Z	S602X-2Z	-	-
flanged	2.5	8.0	4.0	-	-	F 602X-2Z	SF 602X-2Z	-	-
standard	3.0	6.0	2.0	MR 63	SMR 63	-	-	-	-
flanged	3.0	6.0	2.0	MF 63	SMF 63	-	-	-	-
standard	3.0	6.0	2.5	-	-	MR 63-2Z	SMR 63-2Z	-	-
flanged	3.0	6.0	2.5	-	-	MF 63-2Z	SMF 63-2Z	-	-
standard	3.0	7.0	2.0	683	S683	-	-	-	-
flanged	3.0	7.0	2.0	F 683	SF 683	-	-	-	-
standard	3.0	7.0	3.0	-	-	683-2Z	S683-2Z	683-2TS	S683-2TS
flanged	3.0	7.0	3.0	-	-	F 683-2Z	SF 683-2Z	-	-
standard	3.0	8.0	2.5	MR 83	SMR 83	-	-	-	-
flanged	3.0	8.0	2.5	MF 83	SMF 83	-	-	-	-

6

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
330	99	75.0	90.0	W	< 1 g
386	129	60.0	71.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	60.0	71.0	W	< 1 g
386	129	60.0	71.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
386	129	63.0	75.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
552	177	60.0	71.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
209	74	71.0	80.0	W	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
311	112	63.0	75.0	W,J	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g

Séries miniatures




7

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	3.0	8.0	3.0	693	S693	-	-	-	-
flanged	3.0	8.0	3.0	F 693	SF 693	-	-	-	-
standard	3.0	8.0	3.0	-	-	MR 83-2Z	SMR 83-2Z	-	-
flanged	3.0	8.0	3.0	-	-	MF 83-2Z	SMF 83-2Z	-	-
standard	3.0	8.0	4.0	-	-	693-2Z	S693-2Z	-	-
flanged	3.0	8.0	4.0	-	-	F 693-2Z	SF 693-2Z	-	-
standard	3.0	9.0	2.5	MR 93	SMR 93	-	-	-	-
flanged	3.0	9.0	2.5	MF 93	SMF 93	-	-	-	-
standard	3.0	9.0	3.0	603	S603	-	-	-	-
flanged	3.0	9.0	3.0	F 603	SF 603	-	-	-	-
standard	3.0	9.0	4.0	-	-	MR 93-2Z	SMR 93-2Z	-	-
flanged	3.0	9.0	4.0	-	-	MF 93-2Z	SMF 93-2Z	-	-
standard	3.0	9.0	5.0	-	-	603-2Z	S603-2Z	-	-
flanged	3.0	9.0	5.0	-	-	F 603-2Z	SF 603-2Z	-	-
standard	3.0	10.0	4.0	623	S623	623-2Z	S623-2Z	623-2RS	S623-2RS
flanged	3.0	10.0	4.0	F 623	SF 623	F 623-2Z	SF 623-2Z	F 623-2RS	SF 623-2RS
standard	3.0	13.0	5.0	-	-	633-2Z	S633-2Z	-	-
standard	3.5	9.0	4.0	-	-	MR 93X-2Z	SMR 93X-2Z	-	-
standard	4.0	7.0	2.0	MR 74	SMR 74	-	-	-	-
flanged	4.0	7.0	2.0	MF 74	SMF 74	-	-	-	-
standard	4.0	7.0	2.5	-	-	MR 74-2Z	SMR 74-2Z	-	-
flanged	4.0	7.0	2.5	-	-	MF 74-2Z	SMF 74-2Z	-	-
standard	4.0	8.0	2.0	MR 84	SMR 84	-	-	-	-
flanged	4.0	8.0	2.0	MF 84	SMF 84	-	-	-	-
standard	4.0	8.0	3.0	-	-	MR 84-2Z	SMR 84-2Z	MR 84-2RS	SMR 84-2RS
flanged	4.0	8.0	3.0	-	-	MF 84-2Z	SMF 84-2Z	MF 84-2RS	SMF 84-2RS
standard	4.0	9.0	2.5	684	S684	-	-	-	-
flanged	4.0	9.0	2.5	F 684	SF 684	-	-	-	-
standard	4.0	9.0	4.0	-	-	684-2Z	S684-2Z	684-2RS	S684-2RS
flanged	4.0	9.0	4.0	-	-	F 684-2Z	SF 684-2Z	F 684-2RS	SF 684-2RS
standard	4.0	10.0	3.0	MR 104	SMR 104	-	-	-	-
flanged	4.0	10.0	3.0	MF 104	SMF 104	-	-	-	-

8

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	60.0	67.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
558	180	60.0	67.0	W	< 1 g
571	189	56.0	67.0	W	< 1 g
571	189	56.0	67.0	W	< 1 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
571	189	56.0	67.0	W	< 2 g
631	219	50.0	60.0	W,J	< 2 g
631	219	50.0	60.0	W,J	< 2 g
1301	488	40.0	48.0	J	< 4 g
571	189	56.0	67.0	W	< 3 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
255	108	60.0	67.0	W	< 1 g
395	141	56.0	67.0	W	< 1 g
395	141	56.0	67.0	W	< 1 g
395	141	56.0	67.0	W	< 2 g
395	141	56.0	67.0	W	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
641	227	53.0	63.0	W,J	< 2 g
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g

# Séries miniatures




9

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	4.0	10.0	4.0	-	-	MR 104-2Z	SMR 104-2Z	MR 104-2TS	SMR 104-2TS
flanged	4.0	10.0	4.0	-	-	MF 104-2Z	SMF 104-2Z	MF 104-2TS	SMF 104-2TS
standard	4.0	11.0	4.0	694	S694	694-2Z	S694-2Z	694-2RS	S694-2RS
flanged	4.0	11.0	4.0	F 694	SF 694	F 694-2Z	SF 694-2Z	F 694-2RS	SF 694-2RS
standard	4.0	12.0	4.0	604	S604	604-2Z	S604-2Z	604-2RS	S604-2RS
flanged	4.0	12.0	4.0	F 604	SF 604	F 604-2Z	SF 604-2Z	F 604-2RS	SF 604-2RS
standard	4.0	13.0	5.0	624	S624	624-2Z	S624-2Z	624-2RS	S624-2RS
flanged	4.0	13.0	5.0	F 624	SF 624	F 624-2Z	SF 624-2Z	F 624-2RS	SF 624-2RS
standard	4.0	16.0	5.0	634	S634	634-2Z	S634-2Z	634-2RS	S634-2RS
flanged	4.0	16.0	5.0	F 634	SF 634	F 634-2Z	SF 634-2Z	F 634-2RS	SF 634-2RS
standard	5.0	8.0	2.0	MR 85	SMR 85	-	-	-	-
flanged	5.0	8.0	2.0	MF 85	SMF 85	-	-	-	-
standard	5.0	8.0	2.5	-	-	MR 85-2Z	SMR 85-2Z	-	-
flanged	5.0	8.0	2.5	-	-	MF 85-2Z	SMF 85-2Z	-	-
standard	5.0	9.0	2.5	MR 95	SMR 95	-	-	-	-
flanged	5.0	9.0	2.5	MF 95	SMF 95	-	-	-	-
standard	5.0	9.0	3.0	-	-	MR 95-2Z	SMR 95-2Z	MR 95-2TS	SMR 95-2TS
flanged	5.0	9.0	3.0	-	-	MF 95-2Z	SMF 95-2Z	MF 95-2TS	SMF 95-2TS
standard	5.0	10.0	3.0	MR 105	SMR 105	-	-	-	-
flanged	5.0	10.0	3.0	MF 105	SMF 105	-	-	-	-
standard	5.0	10.0	4.0	-	-	MR 105-2Z	SMR 105-2Z	MR 105-2RS	SMR 105-2RS
flanged	5.0	10.0	4.0	-	-	MF 105-2Z	SMF 105-2Z	MF 105-2RS	SMF 105-2RS
standard	5.0	11.0	3.0	S685	S685	-	-	-	-
flanged	5.0	11.0	3.0	F 685	SF 685	-	-	-	-
standard	5.0	11.0	4.0	-	-	MR 115-2Z	SMR 115-2Z	MR 115-2RS	SMR 115-2RS
flanged	5.0	11.0	4.0	-	-	MF 115-2Z	SMF 115-2Z	MF 115-2RS	SMF 115-2RS
standard	5.0	11.0	5.0	-	-	685-2Z	S685-2Z	685-2RS	S685-2RS
flanged	5.0	11.0	5.0	-	-	F 685-2Z	SF 685-2Z	F 685-2RS	SF 685-2RS
standard	5.0	13.0	4.0	695	S695	695-2Z	S695-2Z	695-2RS	S695-2RS
flanged	5.0	13.0	4.0	F 695	SF 695	F695-2Z	SF695-2Z	F695-2RS	SF695-2RS
standard	5.0	13.0	5.0	695W5	S695W5	695-2ZW5	S695-2Z W5	695-2RSW5	S695-2RSW5
standard	5.0	14.0	5.0	605	S605	605-2Z	S605-2Z	605-2RS	S605-2RS
flanged	5.0	14.0	5.0	F 605	SF 605	F 605-2Z	SF 605-2Z	F 605-2RS	SF 605-2RS

10

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g
711	272	48.0	56.0	W,J	< 2 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 2 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 2 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 3 g
957	350	48.0	56.0	W,J	< 3 g
1301	488	40.0	48.0	W,J	< 4 g
1301	488	40.0	48.0	W,J	< 4 g
1340	523	36.0	43.0	W,J	< 6 g
1340	523	36.0	43.0	W,J	< 6 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
218	90	53.0	63.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W	< 1 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
431	169	50.0	60.0	W,J	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W,J	< 1 g
716	282	45.0	53.0	W,J	< 1 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
716	282	45.0	53.0	W	< 2 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1077	432	43.0	50.0	W,J	< 3 g
1329	507	40.0	50.0	W,J	< 5 g
1329	507	40.0	50.0	W,J	< 5 g

Séries miniatures




11

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	5.0	14.0	7.0	Zweireihiges Radiallager	Double Row Bearing	30/5-2Z	-	30/5-2RS	-
standard	5.0	16.0	5.0	625	S625	625-2Z	S625-2Z	625-2RS	S625-2RS
flanged	5.0	16.0	5.0	F 625	SF 625	F 625-2Z	SF 625-2Z	F 625-2RS	SF 625-2RS
standard	5.0	19.0	6.0	635	S635	635-2Z	S635-2Z	635-2RS	S635-2RS
flanged	5.0	19.0	6.0	F 635	SF 635	F 635-2Z	SF 635-2Z	F 635-2RS	SF 635-2RS
standard	6.0	10.0	2.5	MR 106	SMR 106	-	-	-	-
flanged	6.0	10.0	2.5	MF 106	SMF 106	-	-	-	-
standard	6.0	10.0	3.0	-	-	MR 106-2Z	SMR 106-2Z	MR 106-2RS	SMR 106-2RS
flanged	6.0	10.0	3.0	-	-	MF 106-2Z	SMF 106-2Z	MF 106-2RS	SMF 106-2RS
standard	6.0	12.0	3.0	MR 126	SMR 126	-	-	-	-
flanged	6.0	12.0	3.0	MF 126	SMF 126	-	-	-	-
standard	6.0	12.0	4.0	-	-	MR 126-2Z	SMR 126-2Z	MR 126-2RS	SMR 126-2RS
flanged	6.0	12.0	4.0	-	-	MF 126-2Z	SMF 126-2Z	MF 126-2RS	SMF 126-2RS
standard	6.0	13.0	3.5	686	S686	-	-	-	-
flanged	6.0	13.0	3.5	F 686	SF 686	-	-	-	-
standard	6.0	13.0	4.5	-	-	686-2ZW4.5	S686-2ZW4.5	686-2TS4.5	S686-2TS4.5
standard	6.0	13.0	5.0	686W5	S686W5	686-2Z	S686-2Z	686-2RS	S686-2RS
flanged	6.0	13.0	5.0	-	-	F 686-2Z	SF 686-2Z	F 686-2RS	SF 686-2RS
standard	6.0	15.0	5.0	696W5	S696W5	696-2ZW5	S696-2ZW5	696-2RSW5	S696-2RSW5
flanged	6.0	15.0	5.0	F 696	SF 696	F 696-2Z	SF 696-2Z	F 696-2RS	SF 696-2RS
standard	6.0	16.0	5.0	696A	S696A	696A-2Z	S696A-2Z	696A-2RS	S696A-2RS
flanged	6.0	16.0	5.0	F 696A	SF 696A	F 696A-2Z	SF 696A-2Z	F 696A-RS	SF 696A-2RS
standard	6.0	17.0	6.0	606	S606	606-2Z	S606-2Z	606-2RS	S606-2RS
flanged	6.0	17.0	6.0	F 606	SF 606	F 606-2Z	SF 606-2Z	F 606-2RS	SF 606-2RS
standard	6.0	17.0	6.0	Zweireihiges Radiallager	Double Row Bearing	30/6-2Z	-	30/6-2RS	-
standard	6.0	19.0	6.0	626	S626	626-2Z	S626-2Z	626-2RS	S626-2RS
flanged	6.0	19.0	6.0	F 626	SF 626	F 626-2Z	SF 626-2Z	F 626-2RS	SF 626-2RS
standard	6.0	22.0	7.0	636	S636	636-2Z	S636-2Z	636-2RS	S636-2RS
standard	7.0	11.0	2.5	MR 117	SMR 117	-	-	-	-
flanged	7.0	11.0	2.5	MF 117	SMF 117	-	-	-	-
standard	7.0	11.0	3.0	-	-	MR 117-2Z	SMR 117-2Z	MR 117-2RS	SMR 117-2RS
flanged	7.0	11.0	3.0	-	-	MF 117-2Z	SMF 117-2Z	MF 117-2RS	SMF 117-2RS

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
2020	930	30.0	38.0	J	< 8 g
1729	675	36.0	43.0	W,J	< 6 g
1729	675	36.0	43.0	W,J	< 6 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 8 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 10 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
496	218	45.0	53.0	W	< 1 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
716	295	43.0	50.0	W,J	< 2 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 3 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1082	442	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1340	523	40.0	45.0	W,J	< 4 g
1340	523	40.0	45.0	W,J	< 4 g
1340	523	40.0	45.0	J	< 7 g
1340	523	40.0	45.0	J	< 7 g
2263	846	38.0	45.0	J	< 7 g
2263	846	38.0	45.0	J	< 8 g
3080	1450	30.0	39.0	J	< 10 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 8 g
2336	896	32.0	40.0	J	< 10 g
3333	1423	30.0	36.0	J	< 5 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g
455	202	43.0	50.0	W	< 1 g

12

Séries miniatures



13


standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	7.0	13.0	3.0	MR 137	SMR 137	-	-	-	-
flanged	7.0	13.0	3.0	MF 137	SMF 137	-	-	-	-
standard	7.0	13.0	4.0	-	-	MR 137-2Z	SMR 137-2Z	MR 137-2RS	SMR 137-2RS
flanged	7.0	13.0	4.0	-	-	MF 137-2Z	SMF 137-2Z	MF 137-2RS	SMF 137-2RS
standard	7.0	14.0	3.5	687	S687	-	-	-	-
flanged	7.0	14.0	3.5	F 687	SF 687	-	-	-	-
standard	7.0	14.0	5.0	-	-	687-2Z	S687-2Z	687-2RS	S687-2RS
flanged	7.0	14.0	5.0	-	-	F 687-2Z	SF 687-2Z	F 687-2RS	SF 687-2RS
standard	7.0	17.0	5.0	697	S697	697-2Z	S697-2Z	697-2RS	S697-2RS
flanged	7.0	17.0	5.0	F 697	SF 697	F 697-2Z	SF 697-2Z	F 697-2RS	SF 697-2RS
standard	7.0	19.0	6.0	607	S607	607-2Z	S607-2Z	607-2RS	S607-2RS
flanged	7.0	19.0	6.0	F 607	SF 607	F 607-2Z	SF 607-2Z	F 607-2RS	SF 607-2RS
standard	7.0	19.0	10.0	Zweireihiges Radiallager	Double Row Bearing	30/7-2Z	-	30/7-2RS	-
standard	7.0	22.0	7.0	627	S627	627-2Z	S627-2Z	627-2RS	S627-2RS
flanged	7.0	22.0	7.0	F 627	SF 627	F 627-2Z	SF 627-2Z	F 627-2RS	SF 627-2RS
standard	8.0	12.0	2.5	MR 128	SMR 128	-	-	-	-
flanged	8.0	12.0	2.5	MF 128	SMF 128	-	-	-	-
standard	8.0	12.0	3.5	-	-	MR 128-2Z	SMR 128-2Z	MR 128-2RS	SMR 128-2RS
flanged	8.0	12.0	3.5	-	-	MF 128-2Z	SMF 128-2Z	MF 128-2RS	SMF 128-2RS
standard	8.0	14.0	3.5	MR 148	SMR 148	-	-	-	-
flanged	8.0	14.0	3.5	MF 148	SMF 148	-	-	-	-
standard	8.0	14.0	4.0	-	-	MR 148-2Z	SMR 148-2Z	MR 148-2RS	SMR 148-2RS
flanged	8.0	14.0	4.0	-	-	MF 148-2Z	SMF 148-2Z	MF 148-2RS	SMF 148-2RS
standard	8.0	16.0	4.0	688	S688	688-2ZW4	S688-2ZW4	688-2RSW4	S688-2RSW4
flanged	8.0	16.0	4.0	F 688	SF 688	F 688-2ZW4	SF 688-2ZW4	F 688-2RSW4	SF 688-2RSW4
standard	8.0	16.0	5.0	688W5	S688W5	688-2Z	S688-2Z	688-2RS	S688-2RS
flanged	8.0	16.0	5.0	F 688W5	SF 688W5	F 688-2Z	SF 688-2Z	F 688-2RS	SF 688-2RS
standard	8.0	16.0	6.0	688W6	S688W6	688-2ZW6	S688-2ZW6	688-2RSW6	S688-2RSW6
flanged	8.0	16.0	6.0	F 688W6	SF 688W6	F 688-2ZW6	SF 688-2ZW6	F 688-2RSW6	SF 688-2RSW6
standard	8.0	19.0	6.0	698	S698	698-2Z	S698-2Z	698-2RS	S698-2RS
flanged	8.0	19.0	6.0	F 698	SF 698	F 698-2Z	SF 698-2Z	F 698-2RS	SF 698-2RS
standard	8.0	22.0	6.0	608W6	S608W6	608-2ZW6	S608-2ZW6	608-2RSW6	S608-2RSW6

14

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
541	276	40.0	48.0	W	< 3 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1173	513	40.0	50.0	W,J	< 4 g
1605	719	36.0	43.0	J	< 6 g
1605	719	36.0	43.0	J	< 6 g
2336	896	36.0	43.0	J	< 8 g
2336	896	36.0	43.0	J	< 10 g
3650	2000	28.0	30.0	J	< 12 g
3287	1379	30.0	36.0	J	< 14 g
3287	1379	30.0	36.0	J	< 15 g
543	274	40.0	48.0	W	< 1 g
543	274	40.0	48.0	W	< 2 g
543	274	40.0	48.0	W	< 2 g
543	274	40.0	48.0	W	< 2 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
817	386	38.0	45.0	W	< 3 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 4 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 5 g
1252	592	36.0	43.0	W,J	< 5 g
2237	917	36.0	43.0	J	< 8 g
2237	917	36.0	43.0	J	< 8 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 13 g



Séries miniatures



15

standard or flanged	Dimension (mm)			Designation/Type					
	d	D	B	open		2Z		2RS/2TS	
				Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless	Chrome Steel	Stainless
standard	8.0	22.0	7.0	608	S608	608-2Z	S608-2Z	608-2RS	S608-2RS
flanged	8.0	22.0	7.0	F 608	SF 608	F 608-2Z	SF 608-2Z	F 608-2RS	SF 608-2RS
standard	8.0	22.0	11.0	-	-	630/8-2Z	-	630/8-2RS	-
standard	8.0	22.0	11.0	Zweiethiges Radiallager	Double Row Bearing	30/8-2Z	-	30/8-2RS	-
standard	8.0	24.0	7.0	608/24	S608/24	608/24-2Z	S608/24-2Z	608/24-2RS	S608/24-2RS
standard	8.0	24.0	8.0	628	S628	628-2Z	S628-2Z	628-2RS	S628-2RS
flanged	8.0	24.0	8.0	F 628	SF 628	F 628-2Z	SF 628-2Z	F 628-2RS	SF 628-2RS
standard	8.0	26.0	7.0	608/26	S608/26	608/26-2Z	S608/26-2Z	608/26-2RS	S608/26-2RS
standard	8.0	28.0	9.0	638	S638	638-2Z	S638-2Z	638-2RS	S638-2RS
standard	9.0	14.0	3.0	679	S679	-	-	-	-
standard	9.0	17.0	4.0	689	S689	-	-	-	-
flanged	9.0	17.0	4.0	F 689	SF 689	-	-	-	-
standard	9.0	17.0	5.0	-	-	689-2Z	S689-2Z	689-2RS	S689-2RS
flanged	9.0	17.0	5.0	-	-	F 689-2Z	SF 689-2Z	F 689-2RS	SF 689-2RS
standard	9.0	17.0	6.0	689W6	S689W6	689-2ZW6	S689-2ZW6	689-2RSW6	S689-2RSW6
standard	9.0	20.0	6.0	699	S699	699-2Z	S699-2Z	699-2RS	S699-2RS
flanged	9.0	20.0	6.0	F 699	SF 699	F 699-2Z	SF 699-2Z	F 699-2RS	SF 699-2RS
standard	9.0	24.0	7.0	609	S609	609-2Z	S609-2Z	609-2RS	S609-2RS
flanged	9.0	24.0	7.0	F 609	SF 609	F 609-2Z	SF 609-2Z	F 609-2RS	SF 609-2RS
standard	9.0	26.0	8.0	629	S629	629-2Z	S629-2Z	629-2RS	S629-2RS
flanged	9.0	26.0	8.0	F 629	SF 629	F 629-2Z	SF 629-2Z	F 629-2RS	SF 629-2RS

16

* Load Rating (only 100 Cr6)		* Limiting Speed x1000rpm (open & 2Z)		Standard cage type Others on request	Weight (g) approx.
C, dyn. N	C, stat. N	Grease	Oil		
3293	1379	34.0	40.0	J	< 14 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 15 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 19 g
5070	2580	30.0	36.0	J	< 20 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 25 g
3333	1423	28.0	34.0	J	< 18 g
3333	1423	28.0	34.0	J	< 20 g
3293	1379	34.0	40.0	J	< 28 g
4563	1983	28.0	34.0	J	< 31 g
919	468	36.0	42.0	W	< 3 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
1327	668	36.0	43.0	J	< 5 g
2467	1081	34.0	40.0	J	< 8 g
2467	1081	34.0	40.0	J	< 10 g
3356	1444	32.0	38.0	J	< 16 g
3356	1444	32.0	38.0	J	< 18 g
4575	1983	28.0	34.0	J	< 22 g
4575	1983	28.0	34.0	J	< 24 g

[www.zen.biz](http://www.zen.biz)

Tous droits réservés.  
Aucune partie du catalogue ne  
peut être copiée, extraite ou  
modifiée sans autorisation explicite  
du détenteur du copyright.

v.10 / 18



Bearings for your future